

















REVESTIMIENTO | WALL TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	MÉTODO DE LA NORMA STANDARD TEST METHOD	VALOR NORMA REQUIREMENT	REVESTIMIENTO WALL TILES	
 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	---	---	
 RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 600 N	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N / mm ²	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases de baja concentración. Resistance to low concentrations of acids and bases.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL
		Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. Resistance to high concentrations of acids and bases.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	
		Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to cleaning products and swimmingpool aditives.	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	CUMPLE PASSES
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE PASSES	
 ABSORCIÓN DE AGUA (E) WATER ABSORTION (E)	ISO 10545-3	E>10%	CUMPLE PASSES	

GRES PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	MÉTODO DE LA NORMA STANDARD TEST METHOD	VALOR NORMA REQUIREMENT	GRES PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	
 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA AL RAYADO (MOHS) SCRATCH RESISTANCE (MOHS)	UNE EN-101	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	
 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-41901	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	
	DIN 51130	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE		
	BS 7976-2:2002 +A1:2013	H 0-24 M 25-35 L 36+		
	ANSI A 137.1 (DCOF)	< 0,42 ≥ 0,42		
 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	A: >12° A+B: >18° A+B+C: >24°	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	
 RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases de baja concentración. Resistance to low concentrations of acids and bases.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL
		Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. Resistance to high concentrations of acids and bases.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	
		Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to cleaning products and swimmingpool aditives.	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	CUMPLE PASSES
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE PASSES	
 ABSORCIÓN DE AGUA (E) WATER ABSORTION (E)	ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	CUMPLE PASSES	
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	